

# Описание товара Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-140TBY / SOB-140YA



## Описание

**Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-140TBY / SOB-140YA** — это интеллектуальный универсальный кондиционер, предназначенный для использования на различных объектах, где нет возможности установить систему скрытого типа в межпотолочном пространстве, а настенные модели будут недостаточно эффективны. Рассматриваемая модель имеет широкую функциональную комплектацию и оборудована системой разморозки.

Sakata представляет серию полупромышленных кондиционеров SemiPRO, которая включает в себя модели различных типов, предназначенные как для скрытого, так и для открытого монтажа в помещениях административного, производственного и практически любого другого типа. Компания позаботилась о надежности оборудования – каждое представленное устройство было выполнено из прочных и безопасных материалов.

## **Напольно-потолочная сплит система Sakata SIB-140TBY / SOB-140YA особенности:**

- Каталитический фильтр
- Автоматический режим вращения вентилятора
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Ручная регулировка заслонок в горизонтальной плоскости
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- LED-дисплей на внутреннем блоке для индикации текущих режимов и настроек
- Авторазморозка - интеллектуальная система защиты теплообменника наружного блока от

обмерзания

- Индикатор работы компрессора
- Моющийся фильтр

### **Рекомендуемая площадь помещения 140-150 кв. метров**

#### **Характеристики**

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.