

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Leberg LS-CF36A / LU-36A3



Описание

- Напольно-потолочные сплит-системы Leberg LS-CFA / LU-A - это производительные неинверторные климатические устройства полупромышленного кондиционирования, обладающие продуманной конструкцией и высокой надежностью комплектующих.
- LEBERG – один из лидеров в производстве кондиционеров и теплового оборудования в Европе по соотношению цена-качество.
- Слоган компании:
- DEN NORSKE KALD – ХОЛОД ПО НОРВЕЖСКИ В продукции LEBERG соединяются традиции качества норвежского производства с усовершенствованными технологиями, трудом группы профессиональных специалистов и опытом производства на протяжении 50 лет.
- Благодаря этому LEBERG рад предложить Вам товар отличного качества по доступным ценам.
- Работая с продукцией LEBERG, Вы можете быть уверены в её качестве, надёжности и долговечности.
- Кондиционер Leberg LS-CFA / LU-A напольно-потолочного типа, особенности:
- Пульт дистанционного управления.
- 3D воздушный поток.
- Охлаждение при низкой температуре на улице.
- Функция авторестарт.
- Интеллектуальная разморозка.
- Цифровой дисплей.
- Долгосрочный фильтр.
- Гидрофильное алюминиевое покрытие.
- Быстрое охлаждение/обогрев.
- Ультратонкий дизайн.
- Толщина блока составляет всего 205 мм, сохраняет пространство для установки.

- Центробежный вентилятор. □ Вентилятор с тремя режимами скорости, регулировкой воздушного потока в соответствии с потребностями.
- Инновационный центробежный вентилятор обеспечивает большой объем воздуха, низкий уровень шума, делая приток воздуха более тихим и плавным.
- Удобная установка. □ Может быть установлен вертикально на стене или горизонтально под потолок.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Максимальная длина трассы	30 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Страна производителя	Норвегия
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.77 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.5 кВт
Гарантийный срок	2 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.34
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Воздухообмен, м³/час	1 331 — 1 819
Габаритный размер (внутреннего блока)	128x66x 20.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	97x80.3x 39.5см
Вес (внешний блок)	69 кг

Вес (внутренний блок)	33 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.