

# Описание товара Кассетная сплит система Sakata

## SIB-60BBV / SOB-60VB



### Описание

**Кассетный кондиционер Sakata SIB-60BBV / SOB-60VB** с элегантным дизайном и комфортным управлением идеально подходит для обслуживания помещений почти любого типа. Устройство эффективно изменяет температурные характеристики комнатного воздуха, а также проводит вентиляцию, тем самым положительно влияя на состояние окружающей среды.

Sakata представляет серию полупромышленных кондиционеров SemiPRO, которая включает в себя модели различных типов, предназначенные как для скрытого, так и для открытого монтажа в помещениях административного, производственного и практически любого другого типа. Компания позаботилась о надежности оборудования – каждое представленное устройство было выполнено из прочных и безопасных материалов.

### **Кассетные сплит системы SIB-60BBV / SOB-60VB особенности:**

- Автоматический режим вращения вентилятора
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм
- Возможность подмеса уличного воздуха
- LED-дисплей на внутреннем блоке для индикации текущих режимов и настроек
- Пульт управления с LCD-дисплеем на русском языке
- Низкий уровень шума

- Авторазморозка - интеллектуальная система защиты теплообменника наружного блока от обмерзания
- Моющийся фильтр

**Рекомендуемая площадь помещения 60-70 кв. метров**

### Характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна                          | Япония      |
| Производитель                   | Китай       |
| Площадь, м2                     | 70          |
| Охлаждение, кВт                 | 7           |
| Обогрев, кВт                    | 7,74        |
| Компрессор                      | Не инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч            | 1200        |
| Мах длина трассы, м             | 25          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции      | Есть        |
| Гарантия                        | 3 года      |
| Панель                          | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.6         |
| Потребление при обогреве, кВт   | 2.4         |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | +18...+43   |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -7...+24    |
| Хладагент                       | R410A       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 5/8         |
| Дренажная помпа                 | Да          |
| Напряжение, В                   | 220         |
| Инвертор                        | Нет         |
| Страна сборки                   | Китай       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.