

# Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Ballu Machine BVRFD-KS7-28



## Описание

Ультранизкий уровень шума и пожаробезопасные элементы **каналных блоков BVRFD-KS7** обеспечат максимальный комфорт и безопасность пользователей.

## **Функциональные особенности:**

- Встроенный высокочастотный ЭРВ: 2000 импульсов/минуту
- Мощность охлаждения до 14 кВт
- Функция авторестарта
- Проводной ИК-пульт управления в комплекте

## Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                          | Внутренний           |
| Воздухообмен, м3/час               | 650 — 850            |
| Страна производителя               | Китай                |
| Тип внутреннего блока              | Канальный            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                | 2.8 кВт              |
| Мощность обогрева                  | 3.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.06 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 0.06 кВт             |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Цвет                                                   | серый              |
| Гарантийный срок                                       | 2 года             |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 31                 |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50       |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 700 x 200 x 615 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 950 x 50 x 950 мм  |
| Вес (внутренний блок)                                  | 22 кг              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 450                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С | -5 — 52            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С    | -20 — 24           |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.22               |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.63               |
| Инвертор                                               | Есть               |
| Страна сборки                                          | Китай              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.