

## Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева STEELSUN TS 200

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler-kosvennogo-nagreva-steelsun-ts-200>



### Описание

- Бойлер косвенного нагрева STEELSUN TS 200 - емкость для воды может быть выполнена из углеродистой или нержавеющей стали.
- У каждого вида есть свои преимущества.
- Нержавеющая более устойчива к коррозии и не требует особого ухода.
- Углеродистая отличается большей ударопрочностью и стоит дешевле.
- Внутренняя поверхность емкости из углеродистой стали покрыта титановой эмалью для повышения устойчивости к коррозии.
- Вне зависимости от используемого материала, конструкция отличается гигиеничностью, прочностью и долговечностью.
- Теплообменник сконструирован и расположен таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего объема воды в бойлере.
- Также конструкция предусматривает установку дополнительного источника нагрева — ТЭНа (электрический нагревательный элемент).
- Максимальное снижение потерь тепла достигается за счет теплоизоляции — слоя полиуретана, толщиной 50 мм (для моделей, объемом более 800 л — 80 мм).
- Оборудование разработано в соответствии с новейшими технологиями и требованиями техники

безопасности.

- При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы водонагревателя — более 10 лет.

### **Характеристики**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный              |
| Объем бака                        | 200 л                      |
| Бак                               | Эмаль                      |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Страна производителя              | Турция                     |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °C | 95                         |
| Число теплообменников             | 1                          |
| Мощность теплообменника           | 39000 Вт                   |
| Площадь теплообменника            | 0.96 кв. м.                |
| Управление                        | механическое               |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Габаритный размер                 | 600/1200/мм                |
| Вес                               | 65 кг                      |
| Присоединительный размер          | 1/                         |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 1 "                        |
| Объем бака, л                     | 200 л                      |
| Способ установки                  | Вертикально                |
| Подводка                          | Сбоку                      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.