

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Скважинный насос Termica 3SQ 3/90

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinnyy_nasos_termica_3sq_3_90



Описание

- Центробежный скважинный насос Termica 3SQ 3/90 □ предназначен для подачи воды из скважин диаметром 110 мм, а также из открытых водоемов и шахтных колодцев.
- Корпус насоса выполнен из чугуна и нержавеющей стали.
- Электродвигатель однофазный маслonaполненный с трехжильным сетевым кабелем без вилки.
- Насос оснащен пусковым устройством и датчиком температуры двигателя релейного типа (термореле).
- Датчик отключает насос в случаях когда температура двигателя поднимается выше допустимого значения.
- Пусковое и защитное устройства помещены в корпус насоса.
- Проточная часть насоса центробежного типа с «плавающими» рабочими колесами, выполненными из высокопрочного норила.
- Основные преимущества рассматриваемой модели насоса от корейского бренда Termica:
- материал корпуса - нержавеющая сталь присоединительные размеры 1" максимальный напор 90 метров производительность 2.7 м3/ч длина кабеля 80 метров потребляемая мощность 550 Вт максимальная глубина погружения 80 метров температура жидкости +1..+35 С класс защиты IP68

Характеристики

Вес, кг	10 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	45
Высота напора	90 м
Максимальный напор	90 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	80 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.7
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	норил
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 35
Размер фильтруемых частиц	1.5 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, допустимое содержание мех. примесей 150 г/куб.м
Механизм насоса	центробежный
Габаритный размер	7.5 × 106.2 7.5см
Вес	10 кг
Длина сетевого шнура	80 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	80 м
Качество воды	чистая
Потребляемая мощность	550 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.