

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Wilo HiMulti 3 3-23 P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/poverkhnostnyy_nasos_wilo_himulti_3_3_23_p



Описание

Wilo HiMulti 3 3-23 P - многоступенчатый горизонтальный центробежный насос с сухим ротором, самовсасывающий, с непосредственно прифланцованным электродвигателем. Не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала.

Применяется для:

- Для перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах.
- Водоснабжение из колодцев, цистерн, других городских систем водоснабжения, городской сети центрального водоснабжения и т. д. для ирригации, полива, повышения давления и т. д.

Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением.

Особенности Wilo HiMulti 3 3-23 P:

- Высокоэффективная гидравлическая часть, низкий расход электроэнергии и очень компактные

размеры благодаря оптимизации электродвигателя.

- Автоматическая работы системы и защита от сухого хода благодаря Wilo-HiControl 1.
- Низкий уровень шума от 56 дБ(А) до 64 дБ(А).
- Исполнение в виде «домашнего» насоса (насос для бытового водоснабжения) с новаторским дизайном.
- Корпус насоса из материала Grivory FH1V-4 FWA, сертифицирован для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW.
- Рабочие колеса и ступенчатый кожух из материала Noryl 30 % GF, сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW.
- Кожух насоса и вал из нержавеющей стали.
- Скользящее торцовое уплотнение из керамики/графита.

Характеристики

Вес, кг	8 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	91.66
Высота напора	31 м
Максимальный напор	31 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	640 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5.5
Тип ротора	сухой
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4
Макс. рабочее давление	8 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 40
Уровень шума, дБ	64
Материал корпуса	Композитный
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	40.2 × 19 18.7см

Вес	8 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Потребляемая мощность	640 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.