

Описание товара Сплит-система Cooper & Hunter

CH-S24GKP8



Описание

- Мини-сплит система CooperHunter CH-S 24 GKP8 оснащена широкоугольными жалюзи, которые обеспечивают прибору полный обхват всего обслуживаемого помещения.
- Устройство выполнено в современном дизайне, поэтому прекрасно вписывается в интерьер дома или офиса.
- Оборудование успешно стабилизирует микроклимат, а также тотально очищает воздух от болезнетворных бактерий и частиц пыли.
- Особенности и преимущества:
- Ультрасовременная дизайнерская модель;
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Специальная разработка для профессиональных инсталляций;
- Повышенный ресурс работы;
- Низкий уровень шума;
- Класс энергоэффективности A.
- Наивысший показатель для моделей с неинверторным типом компрессора;
- Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха «SWING»;
- Самоочистка внутреннего блока.
- После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Стильный LED дисплей на панели внутреннего блока.
- Включение/выключение дисплея с пульта ДУ;
- Режим комфортного сна «SLEEP»;

- Интеллектуальное управление в режиме «АUTO» - автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой Таймер
- на включение и выключение;
- «TURBO» режим.
- Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом (в режиме «Обогрев»);
- Функция снижения влажности без снижения температуры;
- Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;
- Функция автоматического перезапуска
- с запоминанием настроек;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта;
- Самодиагностика
- нарушений.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	6.15 кВт
Мощность обогрева	6.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.91 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.86 кВт
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Габаритный размер (внутреннего блока)	101.3x30.7x 22.1см
Габаритный размер (внешнего блока)	91.3x68x 37.8см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	14 кг
Цвет	золото
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.