

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Тепловь ТА-150 Универсал

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_teplov_ta_150_universal



Описание

Твердотопливный котел ТА-150 Тепловь с автоматикой - компактный отопительный агрегат, который оптимален для теплоснабжения, как индивидуальных жилых домов, так и зданий коммунально – бытового назначения. Котел эффективно работает, как в системах открытого типа, так и закрытого, независимо от вида циркуляции: естественной или принудительной.

Энергозависимая модель выполнена из котловой стали марки 09Г2с, имеющей толщину не менее 5 мм. Конструкция изделия цельносварная. Агрегат оснащен турбиной подачи воздуха и системой автоматики, обеспечивающей возможность работы в полуавтоматическом режиме, который обладает рядом преимуществ:

- защита от перегрева при отключении электричества (насоса)
- экономия топлива не менее 20% (поддержание оптимальной температуры горения)
- экономия электричества (целесообразное использование насосов)
- защита от закипания
- защита от замерзания
- сниженные требования к дымоходу

- программирование температуры воздуха в помещении в течение суток
- распределение мощности по приоритетам (при использовании контура ГВС; 4 режима)

Все стенки и перегородки котла водонаполнены. Котел оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания. Благодаря этому его удобно чистить и обслуживать. Также все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа.

Современный стальной котел универсален - эксплуатация возможна практически на всех видах твердого топлива: уголь, торф, дрова, топливные брикеты.

Характеристики

| | |
|--|---|
| Вес, кг | 1700 кг |
| Тип котла | твердотопливный |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Древесные брикеты, Угольные брикеты |
| КПД % | 82 |
| Страна производителя | Россия |
| Конденсационный | Нет |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Температура теплоносителя, °С | 60 — 95 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4.5 |
| Функции | термоманометр, регулировка температуры |
| Габаритный размер | 92x216x172см |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Цвет | синий |
| Способ установки | Напольный |
| Энергонезависимые | Да |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.