

## **Коммерческое предложение от 17.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Hitachi RAK-50RXB / RAC-50WXB**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_hitachi\\_rak\\_50rxb\\_rac\\_50wxb](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_hitachi_rak_50rxb_rac_50wxb)



### **Описание**

Кондиционер **Hitachi RAK-50RXB / RAC-50WXB** совмещает современный стиль корпуса с высокой функциональностью. Модель оснащена активным блоком питания, несколькими видами жалюзи, недельным таймером. Устройство оборудовано пультом с дисплеем, мощным фильтром очистки, режимами обогрева и охлаждения. Кондиционер потребляет немного электроэнергии, балансирует температуру в помещении.

### **Особенности и преимущества кондиционеров Hitachi представленной серии:**

- автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- датчик присутствия Eco-Sensor
- класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A+++/A++
- исключительная сезонная производительность
- элегантный дизайн
- функция сушки испарителя предотвращает появление плесени
- работа на обогрев при -15 °C и -10 °C в режиме охлаждения
- автоматический режим
- встроенный недельный таймер

- минимальный уровень шума 20 дБА
- на дисплей выводятся показатели: температура, энергопотребление и тревожные сигналы
- датчики движения перераспределяет поток воздуха на пользователя, либо в сторону от него
- дистанционный пульт управления RAR-6N1 в комплекте
- режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева до 10 °C, когда пользователь отсутствует в помещении (может быть установлен на 99 дней)
- фильтр Wasabi Nano Titanium гарантирует высокое качество воздуха в помещении
- внутренние поверхности кондиционера выполнены из нержавеющей стали

## Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м <sup>2</sup>	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5.8
Потребление при охлаждении, кВт	1.56
Потребление при обогреве, кВт	1.56
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+21
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	350
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	30
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.