

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-5540A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/termousadochnyy_upakovochnyy_apparat_bsf_5540a



Описание

- Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-5540A предназначен для упаковки в полимерную пленку различных штучных товаров, как пищевых, так и непищевых
- Пленка подвергается термоусадке в специальной камере, плотно обтягивая находящиеся внутри нее изделия
- Упаковочный автомат комплектуется приводным конвейером и отводящим рольтангом для готовой продукции
- Это повышает производительность системы до 800–1000 упаковок в час
- Современная упаковочная машина BSF-5540A работает с пленкой максимально бережно, обеспечивая высокую прочность запайки, без разрывов и залипаний материала
- Оператор наблюдает за процессом через прозрачную крышку термокамеры
- Готовые изделия приобретают презентабельный внешний вид и дополнительную прочность
- Технические характеристики Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-5540A □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)

Однофазный 220/50

Мощность (кВт)	4.2
Упаковочная скорость (шт./час)	800–1000
Макс. Упаковочные размеры (Д × Ш × В) (мм)	450 × 300 × 200
Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д × В) (мм)	550 × 400
Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм)	1985 × 690 × 1065
Вес нетто (кг)	140

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.