

Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B-G (нерж., газ)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/napolnyy_vakuumnyy_upakovshchik_hvc_720s_2b_g_nerzh_gaz



Описание

- Вакуумный упаковщик HVC -720 S /2 B - G – двухкамерная напольная модель серии вакуум-упаковочных машин HVC компании «Хуалянь Машинери»
- Серия HVC была специально разработана и запатентована заводом для защиты от копирования и недобросовестной конкуренции
- Оборудование HVC отвечает европейским стандартам качества, в подтверждение чему имеется соответствующий сертификат
- Аппарат имеет две вместительные рабочие камеры и оснащен опцией газонаполнения (газации)
- Лишь немногие производители вакуум упаковочного оборудования имеют в своем ассортименте модели с такими габаритами, так как для выпуска такого рода оборудования необходима серьезная материально-техническая база
- □ Вакуум-упаковочная машина HVC -720 S /2 B - G предназначена для промышленного применения на средних и крупных производствах
- Может использоваться для упаковки в вакуумную и газовую среду пищевых и непищевых продуктов
- В базовой комплектации аппарат оснащен вакуумным насосом промышленного типа производительностью 63 куб

- м/час
- Опционально производительность может быть увеличена до 100 куб
- м/час, также возможна комплектация насосом немецкой фирмы BUSCH
- Вакуумный упаковщик HVC-720S/2B-G является аналогом модели HVC-720S/2A-G, основное отличие в различном исполнении камеры, у модели HVC-720S/2B-G она абсолютно плоская, что существенно упрощает процесс очистки и позволяет легко извлекать тяжелые пакеты «волоком»
- Наличие двух рабочих камер значительно ускоряет процесс упаковки
- Перекидная крышка оснащена двойным flip-механизмом, который обеспечивает ее плотное прилегание к камере и легкое перемещение между ними
- Возможно дооснащение вакуумника опцией автоматического закрытия крышки
- ☐ В стандартном исполнении вакуум-упаковщик оснащен запаечными планками длиной 720 мм (по 2 на каждую камеру), расстояние между планками 530 мм, ширина запаечного шва 10 мм
- По выбору заказчика аппарат может быть оснащен опцией запайки двойным тонким швом (3 мм) и обрезки с возможностью отдельной регулировки
- При использовании аппарата для упаковки сыпучих, порошкообразных и других пылеобразующих продуктов рекомендуется дополнительная установка защитного ☐ фильтра
- Настройка режимов работы выполняется посредством удобной механической панели управления
- Оператор может регулировать время и мощность запайки, время вакуумизации и газовой экстракции
- ☐ Заказать двухкамерную вакуум-упаковочную машину HVC-720S/2B- G по оптимальной цене вы можете на нашем сайте
- Мы доставим выбранное вами оборудование в любой регион РФ и в страны ЕАЭС
- На оборудование предоставляется официальная гарантия
- ☐ Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-720S/2B-G (нерж
- , газ) Смотрите также Вакуум упаковочная машина DZ-800/2L Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2F (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A-G (нерж
- , газ)

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	380/50, 220/50
Мощность электродвигателя (Вт)	2200
Мощность нагревательных элементов (Вт)	1500
Давление в камере (кПа)	1.0
Количество запаечных планок в каждой камере	2
Длина запаечной планки (мм)	720

Ширина запяечной планки (мм)	10 или 2х3
Размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	800×630×175
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1670×850×975
Вес нетто (кг)	375

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.