

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: **Внутренний канальный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy_kanalnyy_blok_multi_split_sistemy_mitsubishi_heavy_srr35zm_s



Описание

- Канальный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S может работать с нулевой слышимостью.
- Климатические системы этой серии способны эффективно и при этом практически бесшумно охлаждать помещение.
- Уровень громкости этих приборов соответствует естественному звуковому фону в жилых помещениях.
- А технологические особенности позволяют им работать на полную мощность с нулевой слышимостью. □ В режиме HI Power канальные кондиционеры охладят помещение за считанные секунды.
- Установки данной серии используют функцию быстрого снижения или повышения температуры в помещении.
- Режим HI Power запускается всего одной клавишей на пульте ДУ и позволяет обеспечить необходимый температурный показатель в течение минимального времени.
- Особенности Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S: Компактный корпус – простота в установке.
- Невероятно комфортное и максимально оптимальное распределение воздушного потока внутри

пространства обслуживаемого помещения.

- Реализована возможность установки детальной схемы обдува.
- Режим автоматической очистки.
- Автоматическое поддержание заданной температуры работы.
- Функция предварительного нагрева воздуха.
- Прибор оборудован эффективным инверторным компрессором.
- Режим вентиляции (простой либо приточной) воздуха.
- Ночной режим работы.
- Режим осушения воздуха в помещении.
- Автоматический выбор режимов работы.
- Пульт дистанционного управления с возможностью установки таймера в комплекте.
- Защита от высокого и низкого давления.
- Защита электрической части прибора.
- Низкий уровень звукового давления.
- Комплектуется гибким шлангом для удобства монтажа.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Страна производителя	Япония
Цвет	серый
Тип блока	Внутренний
Wi-fi управление	Нет
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	4.5 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	74 × 23 × 45.5 см
Вес (внутренний блок)	22 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.