

Описание товара Газовая горелка TBG 85 P



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Двуступенчатая (высокое/низкое пламя).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозоудшной смеси в воздуходувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- TBG 85 - 120 - 150 - 210 P Регулировка газа посредством рабочего двухступенчатого клапана с электромагнитным управлением.
- Головка горения с частичной рециркуляцией сожженных газов и низкими выбросами NOx (класс II).
- Открываемый вправо и влево шарнир для удобного доступа к головке горения без демонтажа горелки.
- Регулировка расхода воздуха заслонкой с линейным открытием, открываемой электрическим сервоприводом.
- Закрытие воздушной заслонки в положении покоя.
- Электрический щит, соединяемый посредством 4- и 7-штырькового разъемов (в комплекте поставки).
- Электрический щит класса защиты IP55.
- Подвижный фланец для соединения горелки с котлом.
- Это позволяет приспособить горелку к различным теплогенераторам.
- Конструктивные характеристики Вентиляционная часть выполнена из лёгкого алюминиевого сплава.
- Воздухозаборник с дроссельной заслонкой для регулировки расхода воздуха оснащен

шумопоглощающей вставкой, позволяющей получить оптимальную линейность открытия воздушной заслонки.

- Стяжной фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы горелок.
- Регулируемая воздуходувная труба с форсункой из нержавеющей стали и диском дефлектора из стали.
- Окошко для контроля пламени.
- Переключатель давления воздуха, обеспечивающий наличие воздуха горения.
- Регулировка расхода воздуха на первой и второй ступенях посредством электрического сервопривода.
- Проверка наличия пламени через ионизацию электродов.
- Электрические соединения выполнены на печатной схеме.
- Высоконадежные разъемы для соединения с газовой рампой.
- Розетка с 7 контактами для электропитания горелки и подключения термостата и розетка с 4 контактами для контроля 2 ступени.
- Подготовлена для подключения к микроамперметру с ионизационным кабелем.
- Электропроводка класса защиты IP44.
- TBG 85 - 120 - 150 - 210 P Центробежный вентилятор из легкого сплава алюминия.
- Привод вентилятора — трехфазный электрический двигатель из легкого сплава.
- Воздухозаборник оснащен вставкой из шумопоглощающего материала и выполнен так, чтобы обеспечивалась оптимальная линейность открытия воздушной заслонки.
- Электрический щит выполнен из легкого сплава алюминия.
- Электрические соединения выполнены на печатной схеме.
- Щит управления с мнемосхемой функционирования и яркими контрольными лампочками, выключателем пуска/останова, тумблером 1-й/2-й ступеней и кнопкой разблокировки горелки.
- Электронный блок управления и контроля в соответствии с европейским нормативом EN298, оснащенный функцией обнаружения неисправностей в функционировании.
- Газовая рампа с клапаном безопасности и рабочим клапаном 1-й/2-й ступеней, реле минимального давления, регулятором давления и фильтром.
- "Умные" разъемы горелки/рампы (для защиты от неправильного использования).
- Размеры горелки: □□□□□□□□□□ А мм A1 мм A2 мм B1 мм B2 мм B5 мм C мм D мм E мм F мм
- I1 мм L мм M мм N мм 645 275 370 380 140 160 1230 175-400 180 178 280 280 250-325 M12 190 □□
□ Соответствие горелка рампа: □ Рабочий диапазон горелки (график): □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ Вид газа Кривая на графике Вер
- Мах** мбар Исполн.
- Газовая рампа Код.
- Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема.
- ПРИР.
- 66A CE/EXP 360 19990512 в комплекте 96000032 - B2 CTV 19990512 в комплекте 96000032

98000101 В2 ПРИР.

- 66В СЕ/ЕХР 360 19990513 в комплекте 96000007 - В2 СТВ 19990513 в комплекте 96000007 98000101 В2 ПРИР.
- 66С СЕ/ЕХР 360 19990514 в комплекте - - В2 СТВ 19990514 в комплекте - 98000101 В2 Вид газа Версия Р.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Форсунки LPG Код Схема .
- LPG СЕ/ЕХР 30 19990513 в комплекте 96000007 - 98000357 В2 СТВ 19990513 в комплекте 96000007 98000101 98000357 В2 □ □ □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу.
- Примечания: 4) Автоматическое перекрытие доступа воздуха в топку при остановке работы горелки ***) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления Теплотворная способность природного газа при 0°С, 1013 мбар: $H_i=35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	170 кВт
Тепловая Мощность Макс	850 кВт
Расход Газа (метан) Мин	17,1 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	85 нм³/ч
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	1080x770x700
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	57/78
Вид топлива	Газовые

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.