

Описание товара Твeрдотопливный котел

TermoKontur TKR-08U



Описание

TermoKontur TKR-08U Универсальный отопительный котел TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-08 U – экономичное и компактное оборудование, простое в управлении, уходе и эксплуатации, устойчивое к износу и повреждениям. Прибор поддерживает заданную температуру теплоносителя в системе отопления, не перегревая его и не допуская охлаждения на протяжении всего времени сжигания топлива. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твeрдотопливные отопительные котлы TermoKontur модельного ряда TKR-U представляют собой универсальные агрегаты, в которых могут использоваться в качестве топлива и дрова, и пеллеты. В оборудовании внедрена система регулировки подачи воздуха в камеру горения и технология послойного сжигания топлива. Это обеспечивает максимально продолжительное и равномерное горение одной закладки топлива, а также получение от процесса сжигания топлива максимального количества тепловой энергии. Данная серия включает в себя как базовые версии агрегатов, так и улучшенные, с дополнительно установленными в них электрическими ТЭНами. При этом любая модель котла, представленного в этой серии может быть опционально дооборудована ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Пеллеты
Мощ. (пеллеты), кВт	8
Мощ. (дрова), кВт	8
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	75
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный дымохода, мм	160
Присоединительный контур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	140x56x56
Вес, кг	185
Гарантия	5 лет
Высота, см	140
Ширина, см	56
Глубина, см	56
Страна сборки	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.