

Описание товара Электрический ричтрак MFZ16-85 OXLIFT 8500 мм 1600 кг



Описание

Электрический ричтрак OXLIFT MFZ16-85 с местом для оператора сидячего типа: □ Прочная мачта, отвечающая требованиям к грузоподъемности, с дизайном, позволяющим избежать снижения грузоподъемности до высоты 6000 мм при стандартном центре тяжести. Тормозная система на все колеса, передние и задние, в стандартной комплектации улучшает торможение на влажных и замерзших поверхностях, повышает безопасность оператора и грузов. Длительная автономная работа благодаря энергосберегающим бесщеточным двигателям (АС). Это повышает производительность и дает возможность работать в интенсивном режиме. Эргономичный дизайн: удобная панель и органы управления делают работу оператора комфортной. Высокая скорость движения и подъема вилок экономят рабочее время, увеличивают производительность. Стандартная конфигурация Электрического ричтрака MFZ16-85: Контроллер Curtis Тормозная система для движения по рампам Электродвигатели АС Ограничение скорости при высоком подъеме Тормоза на всех колесах Ёмкая тяговая батарея Литые полиуретановые колеса Интеллектуальное зарядное устройство Система буферизации

Характеристики

Грузоподъемность	кг 1600
Высота подъема	h3 (мм) 8500
Тип питания	Аккумуляторная батарея
Тип управления	Сидя
Номинальная грузоподъемность	Q (кг) 1600
Центр тяжести	C (мм) 500

Передний свес	x (мм) 205
Колесная база	y (мм) 1600 Вес
Эксплуатационная масса с батареей	кг 3018
Шины, передние/задние	Литые полиуретановые
Размер передних колес	мм/ $\phi 300 \times 120$
Размер приводных колес	мм/ $\phi 343 \times 120$
Размер балансировочных колес	мм/ /
Число колес, передние/задние (X=приводные)	2 / 1X
Колея, приводное колесо	b10 (мм) /
Колея, остальные колеса	b11 (мм) 1270
Наклон вил вперед/назад	$\alpha/\beta(^{\circ})$ 3/5
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм) 3684
Высота свободного подъема	h2 (мм) 2982
Высота с поднятой мачтой и опорной решеткой	h4 (мм) 9460
Высота защитной крыши	h6 (мм) 2200
Высота пола кабины (отсека для оператора)	h7 (мм) 376
Габаритная длина (с вилами)	l1 (мм) 2496
Габаритная ширина	b1/b2 (мм) 1270/1390
Размер вилы	l/e/s/ (мм)/ 1070 $\times$ 100 $\times$ 40
Ширина опорной решетки вил	b3 (мм) 1090
Расстояние между вилами	b5 (мм) 222-750
Расстояние между опорными консолями	b4 (мм) 990
Радиальное перемещение	L4 (мм) 617
Минимальный дорожный просвет мачты	m1 (мм) 75
Ширина прохода с поддоном 1000*1200, поперечный захват	Ast (мм) 2912
Ширина прохода с поддоном 1200*800, поперечный захват	Ast (мм) 2956
Радиус поворота	Wa (мм) 1872
Скорость движения	с грузом/без груза
Скорость подъема вил	с грузом/без груза
Скорость опускания вил	с грузом/без груза
Уклон	с грузом/без груза
Тип тормоза	механический

Приводной двигатель (S2-60)	кВт AC 5.5
Подъёмный двигатель (S3-15%)	кВт AC 8.6
Аккумуляторная батарея V/АН	В/Ач 48/420
Аккумуляторная батарея	кг 780
Тип рулевого управления	гидравлический
Тип замены батареи	Выдвигается спереди

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.