

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Hitachi RAF-25RXE



Описание

Внутренний блок мульти сплит-системы RAF-25RXE Hitachi напольного исполнения. Очистка теплообменника происходит одним нажатием кнопки от пыли и плесени и функция экономичной работы используется на всех режимах работы.

Особенности и преимущества Hitachi RAF-25RXE:

- Три режима работы
- Автоматический перезапуск
- Недельный таймер
- Тихая работа
- Направление потока воздуха по вертикали и горизонтали
- Фильтр предварительной очистки
- Летняя и зимняя эксплуатация
- Широкий выбор вариантов установки
- Тёплый запуск
- Защищен от перегрева
- Функция самодиагностики
- В режиме отсутствия поддерживается минимальная температура нагрева 10 градусов
- Фильтр Wasabi Nano Titanium гарантирует высокое качество воздуха в помещении
- Внутренние поверхности кондиционера выполнены из нержавеющей стали.

Характеристики

Страна

Япония

Производитель	Китай
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3,1
Обогрев, кВт	4,4
Охлаждающая способность, тыс btu	9
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-20...+24
Мах расход воздуха, м3/час	540
Хладагент	R32
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Самоочистка внут блока	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Есть
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	20
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	590x750x215
Ширина, см	75
Высота, см	59
Глубина, см	21,5
Вес, кг	15
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.