


Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Toshiba RAS-M16U2MUVG-E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_toshiba_ras_m16u2muvg_e



Описание

Кассетный блок Toshiba RAS-M16U2MUVG-E конструктивно следует встраивать в подвесные потолки для высоких помещений. Декоративная панель не только скрывает внутренний блок, но и оснащена заслонками для дачи и регулирования потоков воздуха.

Особенности и преимущества Toshiba RAS-M16U2MUVG-E:

- 4-сторонняя воздухораспределительная решетка
- Элегантный современный дизайн с плоской панелью и компактные размеры для ячеек потолков 600x600 мм
- Двойное и циклическое качание
- Функция самоочистки
- 5-ступенчатый вентилятор с низким уровнем шума
- Опция датчика движения
- 4 независимых регулируемых жалюзи управления воздухом
- Оптимальное распределение воздуха даже в больших помещениях
- Легко снимаемый, моющийся пылевой фильтр
- Опция управление по Wi-Fi через смартфон, планшет или ПК

- Малая габаритная высота агрегата
- Тонкая вытяжная панель высотой всего 12 мм
- Встроенный сливной насос с напором до 85 см
- Может быть встроен приемник для инфракрасного пульта ДУ
- Может быть объединен с проводным пультом ДУ
- Настройка автоматического перезапуска после подачи питания
- Инфракрасный или проводной пульт ДУ (опция)
- Таймер выключения (от 0,5 до 12 ч)
- 24-часовой таймер включения / выключения
- Автоматический режим
- Эко-режим
- Усиленный режим
- Большой дисплей с подсветкой
- Еженедельный таймер с 4 свободно программируемыми настройками на день
- 28 временных программ в неделю
- Функция мониторинга
- Встроенный датчик температуры

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м2	45
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	4,5
Обогрев, кВт	5,2
Охлаждающая способность, тыс btu	16
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Мах расход воздуха, м3/час	680
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Авторестарт	Да
Пульт Д/У	Есть
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220

Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	31
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	25,6х57,5х57,5
Ширина, см	57,5
Высота, см	25,6
Глубина, см	57,5
Вес, кг	15
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.