

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Hisense AS-07UR4SYDDB15G/AS-07UR4SYDDB1W (2018)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_hisense_as_07ur4syddb15g_as_07ur4syddb1w_2018



Описание

Кондиционеры Hisense AS-07UR4SYDDB15 / AS-07UR4SYDDB1 SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.

Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 5 моделей 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.

Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.

Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию “I Feel” (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.

Особенности Hisense AS-07UR4SYDDB15 / AS-07UR4SYDDB1:

- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей
- Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Защитная накладka на вентили внешнего блока
- Расширенный модельный ряд 7k,9k,11k,13k,
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
- Индикация утечки хладагента
- 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2100 Вт
Мощность обогрева	2150 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	650 Вт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек
Габаритный размер (внутреннего блока)	745 × 270 × 214 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	660 × 482 × 240 мм
Вес (внешний блок)	22.9 кг
Вес (внутренний блок)	7.7 кг
Вес	33 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.