

Описание товара Колонная сплит-система Denko

DN-KL 60 CH



Описание

Сплит-системы колонного типа постоянной производительности Denko серии DN-KL-CH предназначены для охлаждения помещений большой площади. Внутренние блоки оснащены удобной панелью управления, позволяющая регулировать основные настройки и настраивать таймер.

Особенности и преимущества Denko DN-KL 60 CH:

- On/Off
- ИК Пульт в комплекте
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздушораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Мягкое осушение
- Встроенный электрический нагреватель
- Проводной пульт (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.85 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.36 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1600
Габаритный размер (внутреннего блока)	45 × 74.2 × 180.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	40 × 91.1 × 133 см
Вес (внешний блок)	91 кг
Вес (внутренний блок)	82 кг
Вес	173 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.