

## Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Wilo HiMulti 3 3-44 P

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/\\_wilo\\_himulti\\_3\\_3\\_44\\_p](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_wilo_himulti_3_3_44_p)



### Описание

**Wilo HiMulti 3 3-44 P** - многоступенчатый горизонтальный центробежный насос с сухим ротором, самовсасывающий, с непосредственно прифланцованным электродвигателем. Не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала.

Применяется для:

- Для перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах.
- Водоснабжение из колодцев, цистерн, других городских систем водоснабжения, городской сети центрального водоснабжения и т. д. для ирригации, полива, повышения давления и т. д.

Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением.

### **Особенности Wilo HiMulti 3 3-44 P:**

- Высокоэффективная гидравлическая часть, низкий расход электроэнергии и очень компактные размеры благодаря оптимизации электродвигателя.

- Автоматическая работы системы и защита от сухого хода благодаря Wilo-HiControl 1.
- Низкий уровень шума от 56 дБ(А) до 64 дБ(А).
- Исполнение в виде «домашнего» насоса (насос для бытового водоснабжения) с новаторским дизайном.
- Корпус насоса из материала Grivory FH1V-4 FWA, сертифицирован для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW.
- Рабочие колеса и ступенчатый кожух из материала Noryl 30 % GF, сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW.
- Кожух насоса и вал из нержавеющей стали.
- Скользящее торцовое уплотнение из керамики/графита.

## **Характеристики**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Тип насоса                                  | поверхностный      |
| Страна производителя                        | Германия           |
| Макс. производительность, л/мин             | 116.66             |
| Высота напора                               | 43 м               |
| Максимальный напор                          | 43 м               |
| Установка насоса                            | горизонтальная     |
| Страна сборки                               | Германия           |
| Потребляемая мощность                       | 840 Вт             |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 7                  |
| Тип ротора                                  | сухой              |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.            |
| Электропитание                              | 220-240/1/50       |
| Класс защиты                                | IPX4               |
| Макс. рабочее давление                      | 8 бар              |
| Качество воды                               | чистая             |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 40             |
| Уровень шума, дБ                            | 64                 |
| Материал корпуса                            | Композитный        |
| Механизм насоса                             | центробежный       |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40              |
| Защита от перегрева                         | есть               |
| Цвет                                        | зеленый            |
| Габаритный размер                           | 44.6 × 20.3 18.7см |
| Вес                                         | 9 кг               |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.