

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос DAB NOVA 200 M-NA SV

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_dab_nova_200_m_na_sv



Описание

NOVA 200 M-NA SV - это насос от итальянских разработчиков. В данной модели, как и во всей линейке, есть встроенная защита, которая оберегает оборудование от перегрева, а так же поломки электродвигателя. Все материалы, которые использовались при производстве насоса NOVA 200 M-NA SV являются износостойкими и нержавеющими, что очень важно, так как вся работа происходит во влажной среде. NOVA 200 M-NA SV является самым не дорогим вариантом, но который подойдет для всех дел. С этим насосом можно выкачать воду из затопленных помещений, подвалов из-за паводков весной или дождей по осени, из колодцев, бассейнов, рек и прудов. При использовании, надо учитывать, что данный насос может перекачать как чистую воду, так и загрязненную, но без волокнистых включений. Благодаря небольшим размерам и переноски в форме ручки, его можно без всяких затруднений переносить из места в место.

Особенности и преимущества DAB NOVA 200 M-NA SV:

- В комплекте переходник для удобного подключения шланга
- Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем
- При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении (до уровня верхней крышки)

- Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывание: технополимер
- Герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты: нержавеющая сталь
- Сальниковые уплотнения вала: NBR.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Венгрия
Макс. производительность, л/мин	200
Высота напора	6.7 м
Максимальный напор	6.7 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	DAB NOVA
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	0.22 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	12
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 35
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Вес	4.5 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	14.8 см
Ширина	14.8 см
Высота	25.3 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.