

Описание товара Канальная сплит-система Daikin

FBA35A9/RXM35R9



Описание

Канальные инверторные сплит-системы Daikin FBA_A9 обеспечивают быстрое создание и сохранение комфортных микроклиматических условий в помещении. Встраиваемые внутренние блоки обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене, а также могут быть объединены с системой вентиляции. Двойной контроль позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков, а воздушный фильтр удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. Канальные сплит-системы идеально подходят для кондиционирования сложных помещений различного назначения.

Особенности и преимущества Daikin FBA35A9/RXM35R9:

- Самодиагностика
- Автоматический режим работы
- Таймер
- Антикоррозийная защита
- Функция "Никого нет дома". Режим работы, при котором степень комфортности микроклимата в помещении несколько снижается, за счет этого экономится электроэнергия, а при появлении людей быстро восстанавливается прежний режим.
- Высокая сезонная эффективность
- Компактная конструкция, высота блока 245 мм
- Внешнее статическое давление до 150 Па
- Встроенный дренажный насос (высота подъема – до 625 мм)
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.4 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.85 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Внешнее статическое давление, Па	150
Расход воздуха, куб. м/ч	630
Габаритный размер (внутреннего блока)	80 × 70 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 84 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	28 кг

Вес

60 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.