

Описание товара Кассетная сплит-система Denko

DCS 60 A



Описание

Кассетная сплит-система DCS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев. Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока. Новейшая модель DCS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.

Особенности и преимущества Denko DCS 60 A:

- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15с
- Работа в режиме обогрева до -15с
- Дренажный насос
- Самодиагностика

- Низкотемпературный комплект
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Движение жалюзи по горизонтали и вертикали
- Анти-f. Предотвращение образования неприятного запаха.

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.55 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.57 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	47
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.9
Коэффициент эффективности COP	3.16
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м

Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1260
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 25 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	99 кг
Вес (внутренний блок)	28 кг
Вес	127 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.