Описание товара Каток гладильно-сушильный GMP G 14.25



Описание

Гладильно-сушильный каток **GMP G 14.25** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и прачечных самообслуживания для глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель оснащена столом для подачи белья. Стол выполнен из алюминия, гладильные ремни с термостойким покрытием NOMEX.

Особенности:

- Управление микропроцессором
- Регулируемая скорость глажения
- Автоматическое охлаждение "Cool-down"
- Специально разработанный прижимный вал
- Гладильные ремни устойчивы к температуре до 200°C
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Позволяет обрабатывать постельное белье до размера "king size", сложенного вдвое
- Аварийный выключатель и система защиты пальцев

Характеристики:

- Производительность: 25 кг/ч
- Скорость глажения: от 0,8 до 3 м/мин.
- Размер вала: 1450x270 мм
- Объем отводимого воздуха: 280 $м^3$/час
- Объем отводимых дымов: 100 $м^3$/час
- Напряжение: 380 В

- Мощность:
  - Нагрев: 12 кВт
  - Двигатель: 0,27 кВт
- Габариты: 2010x510x1080 мм
- Габариты в упаковке: 2100x650x1250 мм
- Вес: 310 кг
- Вес с упаковкой: 340 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Версия с газовым нагревом
- Хромированный вал с гарантией от коррозии на 3 года
- Версия для прачечных самообслуживания

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.