

Описание товара Упаковочная машина

Plasticband Atis 50



Описание

Упаковочная машина **Plasticband Atis 50** предназначена для упаковки, группировки и защиты длинномерных изделий, таких как молдинги, профили, элементы мебели, алюминиевые трубы и жалюзи в стрейч-пленку на предприятиях различных направлений. Модель оснащена сенсорным дисплеем и фотодатчиком для активации цикла упаковки.

Особенности:

- Инвертор Fuji
- Программируемый логический контроллер Omron
- Одновременная работа с 2 рулонами пленки для усиленной и быстрой обмотки продукта или с 1 рулоном для стандартной упаковки продукта
- Программы обмотки:
 - Обмотка по всей длине продукта
 - Обмотка только на концах
 - Обмотка через каждые 2 м
- Регулировка натяжения пленки
- Регулировка скорости вращения кольца
- Регулируемое количество дополнительных витков в начале и в конце продукта
- Катушка с самоблокирующейся системой
- Автоматическая система крепления и обрезки пленки
- Отключение машины при замене рулона пленки
- Износостойкий трапециевидный ремень в приводе кольца
- Регулировка высоты конвейера
- Соответствие стандартам безопасности ЕС (2006/42/CE, 2004/42/EC и 93/68/CEE)

Дополнительные характеристики:

- Скорость вращения кольца: 180 об/мин.
- Ширина рулона: 100 мм
- Толщина пленки: 0,023 мм
- Диаметр рулона пленки (внешний / внутренний): 200 / 38 мм
- Потребляемая мощность: 0,64 кВт
- Воздушное давление: 6 Бар
- Длина конвейера: 1450 мм
- Скорость конвейера: 30 м/мин.
- Максимальная грузоподъемность: 15 кг/м

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительные ролики для конвейера
- Пневматическое центрирующее устройство
- Верхнее прижимное устройство для продукции с небольшим весом
- Боковые прижимные ролики
- Гравитационные роликовые конвейеры размером 500x1000 мм
- Диспенсер для воздушно-пупырчатой пленки
- Автоматическое устройство для загрузки продукта для боковой обмотки
- Автоматическое устройство для разгрузки упакованного продукта после боковой обмотки
- Система предупреждения об окончании пленки

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	1.25 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.