

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Плита индукционная комбинированная SMART INDUCTION K74-35RKB (с грилем)

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-plity-elektricheskie/plita_induktsionnaya_kombinirovannaya_smart_induction_k74_35rkb_s_grilem



Описание

Комбинированная индукционная плита **SMART INDUCTION K74-35RKB** предназначена для приготовления и быстрого разогрева блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с цифровой индикацией и сенсорными кнопками, 2 съёмными жировыми фильтрами для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха, ящиком для сбора жира и регулируемые по высоте ножки. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность плиты - из стеклокерамики, рабочая поверхность гриля - из нержавеющей стали, передняя панель имеет стойкое полимерное покрытие черного цвета.

Особенности □:

- Гриль имеет рифленую поверхность и расположен слева
- 9 режимов нагрева
- 2 съёмных воздуховода и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом

состоянии и легко моются под проточной водой или в посудомоечной машине

- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
- Равномерный прогрев поверхности благодаря мультizonной катушке
- Экономичное энергопотребление
- Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор
- Сливное отверстие на рабочей поверхности
- Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
- Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Рабочая поверхность гриля открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
- Долговечные материалы, не подверженные коррозии
- Инструкция на корпусе по QR
- Немецкие силовые элементы
- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001

Дополнительные характеристики:

- Частота: 50 Гц
- Мощность:
 - Ближняя конфорка: 3,5 кВт
 - Дальняя конфорка: 5 кВт
 - Гриль: 5 кВт
- Температурный режим гриля: от 50 до 280 °C
- Таймер: до 99 мин.
- Максимальная нагрузка на конфорку: 50 кг
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
 - Варочная панель: 6 мм
 - Гриль: 10 мм
 - Столешница: 1,2 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%
- Размер гриля: 336x530 мм
- Габариты на подставке: 800x750x985 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Подставка:
 - Открытая
 - Полузакрытая
 - Закрытая

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Установка	настольная
Оснащение	гриль
Диаметр посуды	100 мм
Линия 700	Да
Количество конфорок	2
Размер конфорок	350x295 мм
Конфорка	индукционная
Напряжение	380 В
Мощность	13.5 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	750 мм
Высота	390 мм
Вес (без упаковки)	64 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.