

Описание товара Установка приточная Ventmachine КОЛИБРИ-1000 ЕС Zentec



Описание

Приточная установка **Ventmachine КОЛИБРИ-1000 ЕС** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Тепло-звукоизоляция корпуса выполнена с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала толщиной 50 мм.

Комплектация:

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU4
- Пульт управления

Особенности:

- Внутреннее / наружное размещение без ограничений монтажа
- Непрерывный режим работы
- Автоматика Zentec:
 - Монохромный дисплей 3,5"
 - Меню на русском языке
 - 7 скоростей вентилятора
 - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °C
 - Недельный таймер, до 9 многозначных команд
 - Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки

не поднимется до заданной

- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
 - Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
 - Защита от перегрева калорифера
 - Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
 - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
 - Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
 - Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 44

Дополнительные характеристики:

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
 - Нагреватель: 8 кВт
 - Вентилятор: 0,107 кВт
- Уровень шума на выходе: от 30 до 37 дБ
- Кабель электропитания: 3х 2,5 мм²
- Кабель пульта управления: UTP 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 25 А

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение 380 В с мощностью 6 кВт

Характеристики

Тип	приточная
Нагрев	Да
Фильтрация воздуха	Да
Площадь помещения	от 0 до 450 м2
Производительность	от 175 до 1000 м3/ч
Макс. уровень шума	56 дБ
Напряжение	380 В
Ширина	590 мм
Глубина	706 мм
Высота	280 мм
Вес (без упаковки)	34 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.