

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Стол холодильный Finist CXCo-1200-700 (боковой холодильный агрегат)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_finist_shso_1200_700_bokovoj_holodilnyj_agregat



Описание

Холодильный стол **Finist CXCo-1300-700** предназначен для разделки полуфабрикатов мяса и рыбы, а также для демонстрации и выкладки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена расположенным сбоку агрегатным отсеком, столешницей с охлаждаемой поверхностью, открытой полкой для хранения инвентаря, выдвижным ящиком-лотком, устойчивыми ножками с подпятниками, кабелем питания с евровилкой и кнопочной панелью управления с цифровым дисплеем. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Бортик по периметру и дренажное отверстие в углу столешницы для утилизации жидкостей в легкоъемный лоток
- Регулируемые по высоте ножки для компенсации неровностей пола
- Система встроенной вентиляции и перфорированная решетка на фронтальной панели моторного отсека для динамического охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер с микропроцессорным блоком

- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры, индикация питания и неисправностей на дисплее
- Надежная фиксация и герметичность дверцы
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R134A
- Компрессор: Aspera, ACC, Electrolux, Secop, Cubigel, L'unite hermetique, Embraco
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 28 °C
 - Относительная влажность: 60%
- Площадь: 840000 мм²

Опции (заказываются отдельно):

- Полимерное покрытие корпуса с вариантами цветового исполнения
- Альтернативный материал исполнения столешницы
- Альтернативное исполнение перфорации панели моторного отсека

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Открытый	Да
Среднетемпературный	Да
Температурный режим	от 2 до 7 °C
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Столешница	с бортом
Напряжение	220 В
Мощность	0.5 кВт
Ширина	1200 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	54 кг
Страна производства	Россия