

Описание товара Циркуляционный насос IMP

PUMPS GHNbasic II 40-70 F



Характеристики

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса | циркуляционный |
| Страна производителя | Словения |
| Макс. производительность, л/мин | 216 |
| Высота напора | 6 м |
| Максимальный напор | 6 м |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Модель насоса | IMP PUMPS GHNbasic |
| Страна сборки | Словения |
| Потребляемая мощность | 0.317 кВт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 13 |
| Тип ротора | мокрый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Макс. рабочее давление | 10 атм |
| Перекачиваемые жидкости | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | -10 — 120 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Дополнительная информация | 3 скорости |
| Механизм насоса | центробежный |

| | |
|---|---------|
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Защита от перегрева | есть |
| Цвет | голубой |
| Монтажная длина | 250 мм |
| Вес | 19 кг |
| Диаметр выходного отверстия | DN40 |
| Длина | 25 см |
| Ширина | 22.2 см |
| Высота | 26.3 см |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.