

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Универсальный ИБП Delta R-3K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_r_3k



Характеристики

Полная мощность	3 кВА
Активная мощность	2,7 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Delta R-3K
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	175-280 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %

Тип входного соединения	IEC 320 C 13, клеммная колодка
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 3\%$
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	Не более 105% - постоянно, 105-125% - 1 минута, 125-150% - 30 секунд
Тип выходного соединения	IEC 320 C 13, клеммная колодка
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Ток заряда	4 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	USB, RS232, слот миникарт
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	88 x 440 x 430 мм
Масса	9.1 кг
Безопасность	CE
Страна происхождения	Тайвань

Гарантия

2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.