

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta RT-10K3P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_rt_10k3p



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	10 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta RT-10K3P
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	138-485 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %

Тип входного соединения	Клеммный блок
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 2\%$
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	Не более 105%-постоянно, 106-125% - 2 минуты, 126-150% -30 секунд, более 150%-200 мс
Тип выходного соединения	Клеммный блок
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Ток заряда	8 А
Интерфейсные порты	USB, RS232/RS485, слот миникарт, параллельный порт, сухие контакты, порт REPO
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-55 °С
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	54 дБ
Габаритные размеры ИБП	440 x 649 x 88 мм
Масса	16.6 кг
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.