

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Аккумуляторная батарея Fiamm 12FGH65

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/akb/akkumulyatornaya-batareya-fiamm-12fgh65>



Описание

- Аккумуляторная батарея Fiamm 12FGH65 серии FGH - герметизированные клапанно-регулируемые необслуживаемые свинцово-кислотные батареи, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором AGM. Аккумуляторы полностью удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к герметизированным батареям, не требуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы.
- Низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов 97. Имеют низкое внутреннее сопротивление.
- Отличные характеристики при длительных многочасовых разрядах и кратковременных разрядах высокими токами.
- Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. Технические характеристики:
- - Пластины:
- Положительные и отрицательные пластины состоят из свинцовой решетки, на которые нанесена активная масса паста.
- Решетки отливаются из сплава свинца и кальция. - Сепараторы:
- Положительные пластины изолируются от отрицательных пластин сепараторами из

стекловолокна, которые пропитаны электролитом.

- Благодаря этому моноблоки могут размещаться в любом положении. - Корпус:
- Корпус и крышка производятся из огнеупорного пластика ABS.
- Корпус и крышка термически приварены друг к другу.
- Толстые стены корпуса сконструированы так, чтобы выдерживать без деформаций возможные нагрузки в процессе эксплуатации. - Размещение батареи:
- Отдельные моноблоки размещаются непосредственно в оборудование или в батарейных шкафах.
- Батареи большей емкости могут быть размещены на специализированных стеллажах или на подготовленной поверхности пола рабочей комнаты. - Клеммы:
- Выводы аккумуляторов изготовлены из латуни, луженой гальваническим способом.
- Для обеспечения герметичности, выводы залиты синтетической смолой.
- Клеммы аккумуляторов малых емкостей до 12 Ач - типа Faston, у моноблоков большей емкости - отверстие под болт и гайку или отверстие под болт. - Соединение элементов:
- Отдельные элементы соединяются в многоблочном корпусе через внутренние стенки корпуса.
- Внешние выводы соединяются медными пластинами, покрытыми свинцом, или гибкими кабелями. - Предохранительные клапаны:
- Каждый элемент снабжен одним односторонним предохранительным клапаном из синтетической резины, обеспечивающим сброс газа в случае, если внутреннее давление превысит безопасное значение. - Электролит:
- Раствор серной кислоты, абсорбированный в сепараторе.

Характеристики

Клеммы	болт+гайка Ø5,5
Гарантия	1 год
Габариты, мм	181x76x167
Выходное напряжение, В	12
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	12
Диапазон входных напряжений(предельный), В	2,25-2,30 В/эл.
Системы защиты	Каждый элемент блока оборудован односторонним клапаном для сброса газов в случае повышения внутриэлементного давления и встроенными пламегасителями от попадания пламени и искр внутрь батареи.

Способ размещения	Большинство моделей оборудованы ручками, интегрированными в крышку для удобства транспортировки, монтажа и демонтажа.
Ток заряда, А	4.5
Страна происхождения	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.