

# Описание товара Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 330T



## Описание

Низкотемпературная сплит-система **Ариада KLS 330T** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

## **Особенности:**

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электроventильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

## **Дополнительные характеристики:**

- Мощность компрессора: 2,97 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм

- Поверхность: 17,4 м<sup>2</sup>
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,102 кВт
- Диаметр крыльчатки: 315
- Производительность: 2000 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 12,7 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Мощность ТЭНов: 2,05 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 2000 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
  - Конденсатор: 1130x660x1150 мм
  - Воздухоохладитель: 900x800x600 мм
- Объём упаковки:
  - Конденсатор: 0,858 м<sup>3</sup>
  - Воздухоохладитель: 0,432 м<sup>3</sup>

**Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице ( при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Характеристики**

Напряжение	380 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -18 до -16 °С
Потребляемая мощность	3.4 кВт
Объем холодильной камеры	от 30 до 42 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404
Вес внешнего блока (без упаковки)	84 кг

Вес внешнего блока (с упаковкой)	135 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки)	28 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой)	61 кг
Бренд	Ариада

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.