


Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Berlingtoun BR-09MBST1M/IN/BR-09MBST1M/OUT Manchester**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/berlingtoun_br_09mbst1m_in_br_09mbst1m_out_manchester



Описание

Кондиционер Berlingtoun Manchester помогает в короткий срок создать в комнате оптимальный микроклимат в периоды межсезонья и летней жары. Сплит-система состоит из двух блоков, один из которых крепится с внешней стороны здания. Модель равномерно распределяет потоки воздуха и позволяет регулировать их скорость и направление движения. Автоматический рестарт сохраняет настройки устройства в случае непреднамеренного отключения. С помощью таймера можно задать определенное время нагрева или охлаждения, после которого звуковой сигнал известит о деактивации устройства.

Кондиционер Berlingtoun Manchester оснащен турборежимом, который на короткий промежуток запускает максимальную мощность для быстрого достижения необходимых температурных значений. Сплит-система также позволяет удалить влагу из помещения, а фильтр механической очистки избавляет от пыли. Для удобства в модели предусмотрены индикаторы включения и режима работы. Управление осуществляется посредством пульта, радиус действия которого рассчитан на несколько метров.

Особенности и преимущества Berlingtoun BR-09MBST1M/IN/BR-09MBST1M/OUT Manchester:

- Скрытый дисплей
- Self Clean (система самоочистки)
- Режим осушения
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Система против образования льда
- Wi-Fi управление (опция).

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	31 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	20
Мощность охлаждения	2.81 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.87 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 73 × 25 см
Вес (внутренний блок)	8 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.78 кВт
Мощность обогрева	2.86 кВт

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 68 × 42 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Коэффициент эффективности COP	3.65
Коэффициент эффективности EER	3.24
Бренд	Berlingtoun

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.