

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Steelsun P 500



Описание

Бойлеры Steelsun P оснащены подводщими и отводящими штуцерами, выполненными из толстостенной трубы. Нижняя опора бойлера выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес на поверхность пола и обеспечить устойчивость. С наружной стороны бойлеры в стандартном исполнении объемом до 500 л включительно, защищены пластиковой обшивкой.

Особенности и преимущества Steelsun P 500:

- Рассчитаны на рабочую температуру с использованием воды в диапазоне от +2 до +80 градусов по Цельсию
- Несъемная жесткая пенополиуретановая изоляция средней толщиной - 40 мм
- Эмалированный бак
- Магниевый анод
- Труба теплообменника выполнена из углеродистой стали с гладкой поверхностью покрытой эмалью
- Гильза для установки датчика температуры ГВС
- Гарантия 2 года.

Характеристики

| | |
|------------------|----------|
| Страна бренда | Беларусь |
| Страна сборки | Беларусь |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 2 года |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Дополнительная информация | возможность установки ТЭНа |
| Длина | 65.5 см |
| Ширина | 65.5 см |
| Высота | 168 см |
| Вес | 117 кг |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | механическое |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ монтажа | напольный |
| Способ нагрева | Косвенный нагрев |
| Модель водонагревателя | Steelsun P |
| Температура горячей воды макс. °С | 95 |
| Давление на входе, атм | — 6 |
| Мощность теплообменника | 48 кВт |
| Объем бака | 500 л |
| Покрытие бака | Эмалированная сталь |
| Количество анодов | 1 |
| Площадь теплообменника | 2 кв. м. |
| Защитный анод | магниевый |
| Бренд | Steelsun |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.